

Filtrationseffizienz der EASYRO® Anlagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wieviel Prozent der evtl. im Wasser vorhandenen Stoffe und Schadstoffen von den High-tech Membranen der EASYRO® herausgefiltert werden.

Mikroorganismen	%
Heterotrophe Bakterien	> 99
Koliforme Keime/E. Coli	> 99

Organische Stoffe	%
Wasserstoff Verbindungen	
Heptan/Oktan/Dekan etc.	> 98
Benzol/Toluol/Xylen/Ethylbenzol etc.	> 99
Dieselöl	> 99
Polyaromatische Wasserstoffe	
PAH	> 99
Chlorierte Wasserstoffe	
Reststoffe die durch das Chlorieren von Wasser entstehen können	> 99
Trihalomethane (THM)	
Trichlormethan	> 60
Bromdichlormethan	> 99
Di-/Tribrommethan	> 99
Pestizide & Abbauprodukte	
PCB	> 99

Anorganische Stoffe	%
Turbidität	> 99
Farbzahl	> 99
Kationen/Metalle	
Natrium	> 96
Kalium	> 97
Kalzium (Härte)	> 99
Aluminium	> 99
Eisen	> 99
Mangan	> 99
Kationen/Schwermetalle	
Kupfer	> 99
Blei	> 99
Zink	> 99
Quecksilber	> 99
Kadmium	> 99
Chrom	> 98
Nickel	> 99
Anionen	
Fluorid	> 99
Chlorid	> 98
Nitrat	> 97
Sulfat	> 97